

Fiche technique - LAMBREQUIN(S) LUMINEUX

Descriptif :

Le lambrequin lumineux est constitué d'une plaque lumineuse positionnée entre 2 épaisseurs de tissu acrylique 300grs (+/- 10%). La face visible du lambrequin aura subi préalablement une découpe laser réalisée à partir d'un fichier ILLUSTRATOR vectorisé représentant le nom ou le logo du client final (restaurant, boutique, etc..).

Finition basse du fourreau de 40mm pour barre de lestage non fournie.

IMPOSSIBLE de faire un ourlet plombé.

Lambrequin livré en 4000K (K = Kelvin)

Garantie 1 AN.

Déclinaison : les plaques disponibles permettent de réaliser 2 hauteurs de lambrequin dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous, ou bien peuvent être positionnées sur les joues du store banne le cas échéant.

Caractéristiques du lambrequin lumineux	Lambrequin 340 mm (jusqu'à 6 mètres) dalle 1200 x 300	Lambrequin 250 mm (jusqu'à 6 mètres) dalle 1200 x 150	Joues avec plaques à Leds 600 x 600
Hauteur mini du lambrequin	350	250	630
Hauteur maxi	500	500	PAS DE LIMITE
Hauteur dalle	300	150	600
Hauteur de lettre	250	110	580
Dimension utile	1150 x 280	1150 x 120	580 x 580

INFOS SUPPLEMENTAIRES

Nos lambrequins peuvent comprendre jusqu'à trois modules lumineux et une option film de couleur est possible.

Nos lambrequins lumineux sont fournis avec :

- transformateurs non étanches, prévoir boîtier plexo ou pose en intérieur.
- Cable d'alimentation de 10 mètres.